


## solar-rapid®

# Sistemas de aquecimento para piscinas



### Marca de qualidade que lhe dá segurança.

Tanto a ROOS® como a solar-rapid® são marcas registadas. Estas atestam a qualidade do Sistema Solar. Os seus materiais são fabricados com processos especiais de produção e estão sujeitos a rigorosos controlos de qualidade.

### Materiais e tecnologia perfeitos

Os tubos solar-rapid® são fabricados em polipropileno de qualidade de topo. Este material é extremamente resistente aos raios UV, e tolera temperaturas tanto altas como baixas de cerca de - 45°C até 130°C, bem como todos os produtos de tratamento de água das piscinas. Comprovado e testado por mais de 30 anos.

### Excelentes resultados de teste

Resistência de aquecimento e deterioração ao ar livre (de acordo com a norma DIN 53383) é superior a 20 anos a 60°C. “Quando coletores de 28 anos de idade foram testados, estes funcionavam perfeitamente, e proporcionavam à piscina um aquecimento de última geração”.

### Garantia

10 anos sobre o coletor, com funcionamento de acordo com as boas regras, isto é, com instalação correta e uso normal

### Dados técnicos adicionais

Pressão de serviço:	max. 1.5 bar
Pressão de ensaio:	3 bar
Caudal mínimo:	0,125m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Caudal médio:	0,250m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Caudal máximo:	0,350m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Peso, em vazio:	cerca de 2-3 kg/m <sup>2</sup>
Peso, quando cheio:	cerca de 10 kg/m <sup>2</sup>
Conteúdo da água:	cerca de 7-8 l/m <sup>2</sup>

